

## Паспорт изделия

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | <b>Изготовитель продукции:</b> | ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД"   |
|  | <b>Наименование продукции:</b> | Опора SL 40x25   |
|  | <b>Тип:</b>                    | Опора скользящая   |
|  | <b>Материал:</b>               | Ст3, полипропилен  |
|  | <b>Применение:</b>             | Используется для опорного и подвесного монтажа. Предотвращает разрушение трубопровода при термическом расширении. Вставка обеспечивает лучшее скольжение |

| Технические характеристики: |                           | Показатель |     |
|-----------------------------|---------------------------|------------|-----|
|                             |                           |            |     |
| Тип покрытия                | Гальваническое цинкование |            |     |
| Толщина покрытия            | мкм                       | 10-24      |     |
| Максимальный размер шпильки |                           |            | M20 |
| Диапазон скольжения         | мм                        | 90         |     |

|                                    |    |      |
|------------------------------------|----|------|
| Максимально рекомендуемая нагрузка | Н  | 4500 |
| Вес изделия                        | кг | 2,2  |

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Цвет цинкового покрытия светло-серый или серебристо-серый с голубоватым оттенком (ГОСТ 9.301-86).

Продукция соответствует требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

Дата выпуска

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)



Представитель ОТК

  
(подпись)

Дагаргулия И.Б.  
(расшифровка)

