

Паспорт качества

	Изготовитель продукции:	ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД"
	Наименование продукции:	Страт-профиль
	Тип:	Соединительный элемент
	Марка стали:	Ст3
	Применение:	Монтажное изделие, для создания конструкций

Технические характеристики:		Показатель		
Вид	Наименование	Длина, L	Толщина, S	Масса, кг
A	Страт-профиль 41x21	1000	2,0	1,36
A	Страт-профиль 41x21	1000	2,5	1,65
B	Страт-профиль 41x41	1000	2,0	1,99
B	Страт-профиль 41x41	1000	2,5	2,43
C	Страт-профиль 41x62	1000	2,0	3,35
C	Страт-профиль 41x62	1000	2,5	4,08
D	Страт-профиль 41x82	1000	2,0	3,98
D	Страт-профиль 41x82	1000	2,5	4,86
Тип покрытия		Горячее цинкование ГОСТ 9.307-2021		

Толщина покрытия	мкм	60-100
Вес изделия	кг	1,36-4,86

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого.

Допускаются напылы цинка, не препятствующие сборке.

Допустимо восстановление непокрытых участков, если непроцинковка не превышает 0,5 % общей площади поверхности и каждый непокрытый участок занимает не более 10 см².

Непокрытые участки рекомендуется защищать цинковым покрытием, наносимым методами газотермического или «холодного» газодинамического напыления цинка.


Продукция соответствует требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК


(подпись)

Дагаргулия И.Б.
(расшифровка)

