РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.00571/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», ООО «ДХС». Место нахождения: 601021, Россия, Владимирская область, Киржачский район, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 51/1, ОГРН 5117746066235. ИНН 7713741050.

Телефон: +7 4957440242, электронная почта: site@docke.ru

В ЛИЦЕ: Генерального директора Клюкина Сергея Викторовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный битумный «Брит» марок Базис ХКП, Базис ХПП, Базис ТКП, Базис ТПП (Приложение 1 на 1 листе).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», ООО «ДХС». Место нахождения: 601021, Россия, Владимирская область, Киржачский район, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 51/1, ОГРН 5117746066235, ИНН 7713741050.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: CTO 77310225.044-2023 «Материал рулонный кровельный битумный «Брит» Базис. Технические условия». Серийный выпуск

> код ОКПД 2: 23.99.12.110 **код ТН ВЭД ЕАЭС**: 6807100001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2Д ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ППБ-170/03-2024, № ППБ-171/03-2024, № ППБ-172/03-2024, № ППБ-173/03-2024, от 15.03.2024, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Документы, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Раздел 7, метод II), ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Гарантийный срок хранения рулонного материала составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения. Срок службы рулонного материала – не менее 5 лет при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения.

Транспортирование и хранение рулонного материала в соответствии с разделом 10 CTO 77310225.044-2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.03.2024 по 17.03.2029

11:47:40 +03'00' подпись

Подписано цифровой подписью: ООО "ДХС" Дата: 2024.03.18

Заявитель

Клюкин Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество

(при наличии)

М.П.

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00571/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее	Обозначение документации, по которой
код ТН ВЭД ЕАЭС	идентификацию	выпускается продукция
23.99.12.110, 6807 10 000 1	Материал рулонный кровельный битумный «Брит» марок Базис ХКП, Базис ХПП, Базис ТКП, Базис ТПП. Масса материала на единицу площади для марки Базис ХКП от 3,30 до 3,70 кг/м², для марки Базис ХПП от 1,90 до 2,30 кг/м², для марки Базис ТКП от 3,30 до 3,70 кг/м², для марки Базис ТПП от 1,90 до 2,30 кг/м². Торговая марка: «Брит».	СТО 77310225.044–2023 «Материал рулонный кровельный битумный «Брит» Базис. Технические условия»
	Иные сведения:	Стандарты и иные
	Материал рулонный кровельный битумный «Брит» марок Базис ХКП, Базис ХПП, Базис ТКП, Базис ТПП не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и является: - Сильногорючим (Г4); - Умеренновоспламеняемым (В2); - Слабораспространяющим (РП2). Гарантийный срок хранения рулонного материала составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения. Срок службы рулонного материала — не менее 5 лет при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения. Транспортирование и хранение рулонного материала в соответствии с разделом 10 СТО 77310225.044—2023.	нормативные документы: ГОСТ 30244–94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Раздел 7, метод II), ГОСТ 30402–96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», ГОСТ Р 51032–97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Подписано цифровой подписью: ООО

"ДХС"

Дата: 2024.03.18
11:48:55 +03'00'

Заявитель -

подпись

Клюкин Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(при наличии)

М.П.